

## 正誤表 (第1刷用)

<p>250 ページ 図</p>	<p>○コード欄のエラーメッセージ 誤… <u>must be greater than or equal to 1</u> 正… size must be between 2 and 5</p> <p>○割引率欄の入力値 誤… <u>0.0</u> 正… 10.333</p> <p>○割引率欄のエラーメッセージ 誤… <u>must be greater than or equal to 0.5</u> 正… numeric value out of bounds(&lt;2digits&gt;.&lt;2digits&gt; expected)</p>
<p>250 ページ 例題 5</p>	<p>○10 行目 誤… @NotNull @Size(min=2, max=<u>50</u>) 正… @NotNull @Size(min=2, max=5)</p>
<p>253 ページ 図</p>	<p>○コード欄のエラーメッセージ 誤… 2~<u>50</u> 正… 2~5</p>
<p>284 ページ 図</p>	<p>○コード欄のプレースホルダ表示 誤… 2~<u>50</u> 文字 正… 2~5 文字</p>
<p>330 ページ 例題 3</p>	<p>○プログラム名 誤… sample17-03/beans/<u>Values.java</u> 正… sample17-03/beans/<u>Util.java</u></p>
<p>360 ページ 例題 3</p>	<p>○3~5 行目 誤… 3  String mail_id; 4  String mail_pw; 5  String from; 正… 3  String mail_id = ""; // あなたの Google のメール ID を記入してください 4  String mail_pw = ""; // あなたの Google のメールパスワードを記入してください。 5  String from = ""; // あなたの Google のメールアドレスを記入してください。</p>
<p>361 ページ 例題 3 続き</p>	<p>○11~13 行目 誤… <u>11  sender.setMail_id("..."); // メール ID</u> <u>12  sender.setMail_pw("..."); // メールパスワード</u> <u>13  sender.setForm("..."); // 送信元メールアドレス</u> 正… &lt;3 行を削除する&gt;</p>

<p><b>365 ページ 本文</b></p>	<p>○網掛けで示したプログラム</p> <p>誤… <u>sender.setMail_id("…");</u> <u>sender.setMail_pw("…");</u> <u>sender.setForm("…");</u></p> <p>正… &lt;3行を削除する&gt;</p>
<p><b>375 ページ ソースコード と本文</b></p>	<p>○網掛けで示したプログラム 2 行目</p> <p>○本文 6 行目および 7 行目</p> <p>誤… throw</p> <p>正… throws</p>
<p><b>376 ページ ソースコード</b></p>	<p>○網掛けで示したプログラム 2 行目</p> <p>誤… throw</p> <p>正… throws</p>
<p><b>378 ページ ソースコード</b></p>	<p>○API JavaSE 5 行目 (空白を詰める)</p> <p>誤… String get DeclaringClass</p> <p>正… String getDeclaringClass</p>
<p><b>394 ページ 本文</b></p>	<p>○下から 2 行目</p> <p>誤… 次の例題の Meibobean.java は、</p> <p>正… 次の例題の <b>EmployeeDb</b>.java は、</p>
<p><b>408 ページ ソースコード</b></p>	<p>○本文 4 行目 (@を取る)</p> <p>誤… 最後に、@render=</p> <p>正… 最後に、render=</p>
<p><b>427 ページ プログラム</b></p>	<p>○下段の灰色に網掛けしたソースコード 3 行目と 4 行目</p> <p>誤… <u>mbean.create(…);</u></p> <p>正… <b>db</b>.create (…);</p>
<p><b>429 ページ プログラム</b></p>	<p>○上段の灰色に網掛けしたソースコード 3 行目と 4 行目</p> <p>誤… <u>mbean.create(…);</u></p> <p>正… <b>db</b>.create (…);</p>
<p><b>431 ページ プログラム</b></p>	<p>○上段の灰色に網掛けしたソースコード 3 行目と 4 行目</p> <p>誤… <u>mbean.create(…);</u></p> <p>正… <b>db</b>.create (…);</p>
<p><b>436 ページ プログラム</b></p>	<p>○上段のソースコード 5 行目</p> <p>誤… private key;</p> <p>正… private <b>String</b> key;</p>
<p><b>545 ページ プログラム</b></p>	<p>○104~106 行目</p> <p>誤… 104  <u>sender.setMail_id("my-mail-ID");</u> 105  <u>sender.setMail_pw("my-mail-Password");</u> 106  <u>sender.setForm("my-mail-address");</u></p> <p>正… &lt;3行を削除する&gt;</p>